LB THERM
VALUE INSIDE

Płyta dekoracyjna HPL STANDARD

Kompozycja: WARSTWA DEKORACYJNA/HPL

HPL STANDARD to wysokiej jakości laminat wysokociśnieniowy (HPL), który łączy trwałość, estetykę i odporność na uszkodzenia. Dzięki pokryciu folią dekoracyjną, płyty te doskonale sprawdzają się w stolarce otworowej, budownictwie i aranżacji wnętrz.

Płyta dekoracyjna HPL:

Wysokociśnieniowy, warstwowy, termoutwardzalny laminat HPL, zgodny z normą EN 438, szlifowany od spodniej strony.

Gęstość: ≥ 1350 [kg/m^3] (ISO 1183).

Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,24 [W/mK] (EN 12664).

Klasyfikacja ogniowa: Ds2d0 (EN 13501-1).

Folia dekoracyjna:

Wielowarstwowa folia tłoczona wyprodukowana zgodnie z RAL GZ 716/1, do laminowania na podłożach do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w pionowym montażu komponentów, niekorodująca, nieutleniająca się.

Dane techniczne:

Grubość [mm]		**1,2**	**1,5**	**2,0**
Grubość składowych Folia dekoracyjna/HPL [mm]		**0,2/1,0**	**0,2/1,3**	**0,2/1,8**
Format *Długość x Szerokość*	*2150x900 [mm]*		✓	✓
	3050x1300 [mm]	✓	✓	✓
Tolerancja - długość	*[mm]*	0/+10		
Tolerancja - szerokość	*[mm]*	0/+10		
Tolerancja - grubość	*[mm]*	± 0,25		± 0,30
Odchylenie od płaskości	*[mm/m]*	≤ 60		
Waga [1]	*[kg/m^2]*	1,9	2,3	3,1

[1] *Wartość prognozowana, wyznaczona metodą obliczeniową na podstawie uśrednionych własności fizyko-mechanicznych elementów płyty.*

Inne grubości i formaty dostępne na zapytanie klienta. Pozostałe dane dot. produktu dostępne są w Karcie użytkowania płyt LB THERM oraz w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Ze względu na różnorodność zastosowań naszych produktów, nie ponosimy odpowiedzialności za ich parametry fizykochemiczne i właściwości w warunkach innych niż testowe, a także po jakiejkolwiek ingerencji w ich pierwotną strukturę (malowanie, lakierowanie, powlekanie innymi materiałami itp.). Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie postępu technicznego. Modyfikacja i kopiowanie treści tego dokumentu bez zgody LB THERM Sp. z o.o. są surowo zabronione.